





CONSTRUCTION TECHNOLOGY

OB30P LISSMAC 04.2014

OVERVIEW LISSMAC 04.2014



LISSMAC
CONSTRUCTION TECHNOLOGY

DTS 120



НЕДОРОГАЯ
РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ КАМЕННАЯ
ПИЛА ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА
СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДКАХ

THE LOW PRICED STONE
MASONRY SAW FOR A
PROFESSIONAL RELIABLE
AND PERMANENT USE

- Оцинкованные, съёмные ножи для быстрой сборки/разборки
- Стол лезвия с передвижным боковым узлом для лёгкого и точного резания камня
- Опции: G - резка под углом 45° (при диаметре диска 350мм)
- galvanised, removable plug-in feet for fast transport
- exact smooth running cutting table with adjustable side stop

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ	DTS 120	DTS 120-G	TECHNICAL DATA	DTS 120	DTS 120-G
Глубина реза стандарт/мах.	110 / 120 мм	110 / 120 мм	cutting depth series/max.	110 / 120 mm	110 / 120 mm
Длина реза	600 мм	600 мм	cutting length	600 mm	600 mm
Диаметр диска стандарт/мах.	350 / 380 мм	350 / 380 мм	saw blade-Ø series/max.	350 / 380 mm	350 / 380 mm
Резка под углом	-	350 мм	by mitre cuts	impossible	350 mm
Посадочный диаметр диска	25,4 мм	25,4 мм	saw blade bore hole	25.4 mm	25.4 mm
Мощность двигателя	230 В / 2,2 кВт	230 В / 2,2 кВт	motor output	230 V / 2.2 kW	230 V / 2.2 kW
Вес	80 кг	83 кг	weight	80 kg	83 kg
Габариты Д/Ш/В	1200/700/1240 мм	1200/700/1280 мм	dimensions (l/w/h)	1200/700/1240 mm	1200/700/1280 mm

ATS 120 ATS 150



СТАБИЛЬНАЯ ИЗ АЛЮ,
КАМЕННАЯ ПИЛА ДЛЯ ГИБКОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ATS DIAMOND CUT-OFF SAWS –
FOR FLEXIBLE PROFESSIONAL USE
AT JOB SITES

- Для обслуживания и транспорта быстро и просто разборная машина
- Опции: Т - стандарт, В – мостовая (езда диска а не стола), G - резка под углом 45°
- stable and robust aluminium frame with exact table design for precise stone cutting
- quickly and easily dismantled for maintenance and transport

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ	ATS 120-T	ATS 120-B	TECHNICAL DATA	ATS 120-T	ATS 120-B
Глубина реза стандарт/мах.	110 / 120 мм	105 / 120 мм	cutting depth series/max.	110 / 120 mm	105 / 120 mm
Длина реза	600 мм	850 мм	cutting length	600 mm	850 mm
Диаметр диска стандарт/мах.	350 / 380 мм	350 / 380 мм	saw blade-Ø series/max.	350 / 380 mm	350 / 380 mm
Посадочный диаметр диска	25,4 мм	25,4 мм	saw blade bore hole	25.4 mm	25.4 mm
Мощность двигателя	230 В / 2,2 кВт	230 В / 2,2 кВт	motor output	230 V / 2.2 kW	230 V / 2.2 kW
Резка под углом	-	0-45° бесступенчатая	mitre cuts	no	0-45° stepless
Вес	73 кг	88 кг	weight	73 kg	88 kg
Габариты Д/Ш/В	1140/620/1230 мм	1320/650/1300 мм	dimensions (l/w/h)	1140/620/1230 mm	1320/650/1300 mm

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ	ATS 120-G	ATS 150-T	TECHNICAL DATA	ATS 120-G	ATS 150-T
Глубина реза стандарт/мах.	110 / 110 мм	150 / 150 мм	cutting depth series/max.	110 / 110 mm	150 / 150 mm
Длина реза	600 мм	800 мм	cutting length	600 mm	800 mm
Диаметр диска стандарт/мах.	350 / 350 мм	450 / 450 мм	saw blade-Ø series/max.	350 / 350 mm	450 / 450 mm
Посадочный диаметр диска	25,4 мм	30 мм	saw blade bore hole	25.4 mm	30 mm
Мощность двигателя	230 В / 2,2 кВт	400 В / 3,6 кВт	motor output	230 V / 2.2 kW	400 V / 3.6 kW
Резка под углом	45°	-	mitre cuts	45°	no
Вес	83 кг	84 кг	weight	83 kg	84 kg
Габариты Д/Ш/В	1140/680/1230 мм	1340/620/1310 мм	dimensions (l/w/h)	1140/680/1230 mm	1340/620/1310 mm

DTS 700



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПИЛА
ДЛЯ РЕЗКИ КАМЕННЫХ И
КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТ,
КИРПИЧНЫХ БЛОКОВ
СРЕДНИХ ФОРМАТОВ

PROFESSIONAL SAWING
TECHNOLOGY FOR MEDIUM
SIZED STONES

- Безотказная в обслуживании и работе конструкция
- Специальный мотор – без клиновых ремней и быстроизнашивающихся частей – непосредственная прямая силовая передача
- low-maintenance construction fit for the building site
- direct drive (pancake motor) – no V-belts – no wear – direct power transmission

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ	DTS 700	TECHNICAL DATA	DTS 700
Глубина реза стандарт/мах.	270 мм	cutting depth	270 mm
Длина реза	520 мм	cutting length	520 mm
Диаметр диска стандарт/мах.	700 мм	saw blade diameter max.	700 mm
Посадочный диаметр диска	60 мм	saw blade bore hole	60 mm
Мощность двигателя	400 В / 5,5 кВт	motor output	400 V / 5.5 kW
Скорость вращения диска	1400 об/мин	saw blade speed	1400 1/min
Вес	230 кг	weight	230 kg
Габариты Д/Ш/В	1520/940/1430 мм	dimensions (l/w/h)	1520/940/1430 mm

DTS 1000



DTS 1000-V

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПИЛА ДЛЯ РЕЗКИ БОЛЬШИХ
ФОРМАТОВ

PROFESSIONAL SAWING
TECHNOLOGY FOR LARGE
SIZED STONES

- Привод режущего диска - с помощью цепи, находящейся в редукторе не требующего тех. обслуживания. Отсутствие клиновых ремней привода обеспечивает долгий срок эксплуатации
- Опции: Н – ручная силовая передача, V - рукояточная / лебедочная передача
- saw blade drive via a high performance chain in a totally enclosed low maintenance gearbox – no V-belts – no wear

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ	DTS 1000-H	DTS 1000-V	TECHNICAL DATA	DTS 1000-H	DTS 1000-V
Глубина реза стандарт/мах.	370 мм (420 мм)	370 мм (420 мм)	cutting depth (max.)	370 (420 mm)	370 (420 mm)
Длина реза	660 мм	660 мм	cutting length	660 mm	660 mm
Диаметр диска стандарт/мах.	900 мм (1000 мм)	900 мм (1000 мм)	saw blade diameter (max.)	900 (1000 mm)	900 (1000 mm)
Посадочный диаметр диска	60 мм (Pin 11,5/ TK 120 мм)	60 мм (Pin 11,5/ TK 120 мм)	saw blade bore hole	60 mm (Pin 11,5/ TK 120 mm)	60 mm (Pin 11,5/ TK 120 mm)
Мощность двигателя	400 В / 7,5 кВт	400 В / 7,5 кВт	motor output	400 V / 7,5 kW	400 V / 7,5 kW
Скорость вращения диска	910 об/мин	910 об/мин	saw blade speed	910 1/min	910 1/min
Вес	352 кг	375 кг	weight	352 kg	375 kg
Габариты Д/Ш/В	1800/1050/1500 мм	2000/1050/1500 мм	dimensions (l/w/h)	1800/1050/1500 mm	2000/1050/1500 mm

DTS 420



DTS 420-N

СПЕЦИАЛЬНАЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПИЛА
ДЛЯ РЕЗКИ ПЕНОБЕТОНА И
БОЛЬШИХ БЛОКОВ

SPECIFICALLY FOR PROCES-
SING LEVEL ELEMENTS AND
LARGE BLOCKS

- DTS 420 - Компактная и идеальная машина к вертикальным строительным методам на рабочих площадках или платформах каменщика
- DTS 420-PE / N с интегрированнымдвигающимся столом
- the DTS 420 are characterised by their compact and vertical design which is ideal for use on working platforms
- DTS 420-PE/N with integrated roller table

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ	DTS 420-N	DTS 420-PE/N	TECHNICAL DATA	DTS 420-N	DTS 420-PE/N
Длина реза	570 мм	650 мм	cutting length	570 mm	650 mm
Глубина реза стандарт/мах.	370/420 мм	370/420 мм	cutting depth series/max.	370/420 mm	370/420 mm
Диаметр диска стандарт/мах.	900/1000 мм	900/1000 мм	saw blade-Ø series/max.	900/1000 mm	900/1000 mm
Посадочный диаметр диска	60 мм	60 мм	saw blade bore hole	60 mm	60 mm
Мощность двигателя	400 В / 7,5 кВт	400 В / 7,5 кВт	motor output	400 V / 7.5 kW	400 V / 7.5 kW
Скорость вращения диска	910 об/мин	910 об/мин	saw blade speed	910 1/min	910 1/min
Вес	391 кг	442 кг	weight	391 kg	442 kg
Габариты Д/Ш/В	1080/880/1850 мм	1120/990/2000 мм	dimensions (l/w/h)	1080/880/1850 mm	1120/990/2000 mm

MBS



ЛЕНТОЧНЫЕ ПИЛЫ /
ЛЕНТОЧНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ
СТАНКИ НОВЕЙШАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ

CELLULAR CONCRETE BAND
SAWS – PRECISION SAWING
TECHNOLOGY FOR WORKING
WITH AERATED CONCRETE

- Быстрая и лёгкая замена пилы
- Автоматическое отключение пилы влияет на экономию тока, лент и безопасность
- Несущая способность алюминиевого стола 50 кг
- short saw band changing times
- automatic saw shut-off – no unnecessary saw band stress

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ	MBS 510	MBS 650	TECHNICAL DATA	MBS 510	MBS 650
Высота реза	510 мм	650 мм	cutting hight	510 mm	650 mm
Длина реза	700 мм	700 мм	cutting length	700 mm	700 mm
Диаметр приводного шкива	500 мм	500 мм	saw roller diameter	500 mm	500 mm
Проём между полотном и стойкой	490 мм	490 мм	daylight stanchion/saw band	490 mm	490 mm
Мощность двигателя	400 В/1,1 кВт	400 В/1,1 кВт	motor output	400 V/1.1 kW	400 V/1.1 kW
	230 В/1,5 кВт	230 В/1,5 кВт		230 V/1.5 kW	230 V/1.5 kW
Вес	173 кг	175 кг	weight	173 kg	175 kg
Габариты Д/Ш/В	1080/750/1840 мм	1080/750/1975 мм	dimensions (l/w/h)	1080/750/1840 mm	1080/750/1975 mm

LIBELT



КОНВЕЕРНАЯ ЛЕНТА ДЛЯ
ЭФФЕКТИВНОЙ ПОДАЧИ
СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

CONVEYOR BELTS FOR FAST
AND EFFICIENT TRANSPORT
OF BULK MATERIALS AND
UNIT LOADS

- Крепкая, долговечная оцинкованная конструкция труб
- V-образная направляющая для оптимальной загрузки контейнера
- robust, extremely durable steel pipe construction, completely galvanized
- V-guide for optimal intake of material to be transported

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ	LIBELT 300	LIBELT 400	LIBELT 600	TECHNICAL DATA	LIBELT 300	LIBELT 400	LIBELT 600
Мотор	230 В; 0,75 кВт; 5,1 А	230 В; 0,75 кВт; 5,1 А	230 В; 1,3 кВт; 8,7 А	motor	230 В; 0,75 кВт; 5,1 А	230 В; 0,75 кВт; 5,1 А	230 В; 1,3 кВт; 8,7 А
Скорость движения ленты	25 м/мин	25 м/мин	25 м/мин	belt speed	25 m/min	25 m/min	25 m/min
Нагрузка ленты максимально.	75 кг/м	75 кг/м	50 кг/м	belt load max.	75 kg/m	75 kg/m	50 kg/m
Нагрузка ленты максимально.	225 кг всего	300 кг всего	300 кг всего	belt load max.	225 kg total	300 kg total	300 kg total
Лента (В/Н)	400/3 мм	400/3 мм	400/3 мм	belt (w/h)	400/3 mm	400/3 mm	400/3 mm
Подъем / наклон	40 В/кВт	40 В/кВт	40 В/кВт	gradient	40 °	40 °	40 °
Вес	99 кг	119 кг	166 кг	weight	99 kg	119 kg	166 kg
Габариты Д/Ш/В (мм)	3140/555/250	4140/555/250	5640/555/260	dimensions (l/w/h) in mm	3140/555/250	4140/555/250	5640/555/260

МAB



СТРОИТЕЛЬНЫЕ
ПЛАТФОРМЫ LISSMAC-
УДОБНО И ВЫГОДНО

MASONRY WORKING
PLATFORMS – FOR WORKING
ERGONOMICALLY AND
ECONOMICALLY

- Лёгкая и быстрая сборка и демонтаж на строительных площадках.
- Зарекомендовавшие себя в эксплуатации как удобные, экономичные и эргономичные по современным нормативам
- all LISSMAC MABs are in accordance with the current machine guidelines
- according to the C-NORM EN 280 all masonry working platforms may **only be used** with rails

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ	МAB 2001	МAB 2801	МAB 3001	TECHNICAL DATA	МAB 2001	МAB 2801	МAB 3001
Длина (с помостом)	3,1 м (5 м)	3,1 м (5 м)	4,1 м (6 м)	length (with catwalks)	3.1 m (5 m)	3.1 m (5 m)	4.1 m (6 m)
Ширина	1,62 м	1,62 м	1,62 м	width	1.62 m	1.62 m	1.62 m
Высота подъема	0,49-1,99 м	0,49-1,99 м	0,57-3,00 м	lifting height	0.49-1.99 m	0.49-1.99 m	0.57-3.00 m
Скорость подъема	1,5 м/мин	1,8 м/мин	2,1 м/мин	lifting speed	1.5 m/min	1.8 m/min	2.1 m/min
Грузоподъемность	2000 кг	3000 кг	3000 кг	carrying capacity	2000 kg	3000 kg	3000 kg
Привод	электрогидравлический			drive	electr./hydr.	electr./hydr.	electr./hydr.
Напряжение	400 В / 16 А	400 В / 16 А	400 В / 16 А	voltage	400 V / 16 A	400 V / 16 A	400 V / 16 A
Вес	960 кг	998 кг	1240 кг	weight	960 kg	998 kg	1240 kg

LMK



МИНИ КРАН LMK -
ПРОСТОТА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
КРУПНОГАБАРИТНЫХ
ГРУЗОВ

EASE OF OPERATION
WHEN MOVING LARGE-
SIZED ELEMENTS

- Рама, мачта и стрела полностью гальванизированы от ржавчины
- Долгий срок эксплуатации, гарантия надёжности, лёгкость управления и транспортировки
- LMK 400 TFE/DK CC incl. control unit cable (CC) or radio control unit (RC) available
- horizontally transport position – option to move by forklift and crane

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ	LMK 300 TFE	LMK 400 TFE	LMK 400 TFE/DK	TECHNICAL DATA	LMK 300 TFE	LMK 400 TFE	LMK 400 TFE/DK
Несущая способность Стрела - 5 м	300 кг	400 кг	400 кг	lifting capacity 5 m jib	300 kg	400 kg	400 kg
Высота грузоподъёмного крючка	4500-6000 мм	4500-6000 мм	4500-6000 мм	hook height	4500-6000 mm	4500-6000 mm	4500-6000 mm
Радиус поворота	1500 мм	1500 мм	1500 мм	turning radius	1500 mm	1500 mm	1500 mm
Напряжение	400 В / 50 Гц	400 В / 50 Гц	400 В / 50 Гц	voltage	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Скорость подъема	2-8 м/мин	2-8 м/мин	2-8 м/мин	lifting speed	2-8 m/min	2-8 m/min	2-8 m/min
Вес без балласта	959 кг	991 кг	1107 кг	weight without ballast	959 kg	991 kg	1107 kg
Вес	730 кг	1070 кг	1070 кг	ballast	730 kg	1070 kg	1070 kg
Габариты Д/Ш/В	6100/2090/1940 мм			transport size (l/w/h)	6100/2090/1940 mm		

DRILL-JET MOTOREN MOTORS



ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ
И КОМПАКТНЫЕ УСТАНОВКИ
АЛМАЗНОГО БУРЕНИЯ ДЛЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ СУХОЙ /
МОКРОЙ РЕЗКИ

THE COMPACT DIAMOND CORE
DRILLING MACHINES FOR WET
AND DRY DRILLING

- Эргономическая рукоятка для простой, и лёгкой работы при ручном бурении - пистолетная или с защитой
- Multi- tronic
- Защита перегрузки – вариатор (CVT)
- ergonomic handle for simple, easy operation of the core drilling machine
- MULTI-SAFE-TRONIC: visual overload protection

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ	CDM 20 W / WG	CDM 20 U / UG	TECHNICAL DATA	CDM 20 W / WG	CDM 20 U / UG
Номинальная мощность	2000 Вт	2000 Вт	rated power	2000 W	2000 W
Выходная мощность	1350 Вт	1350 Вт	output power	1350 W	1350 W
Напряжение	230 В / 50-60 Гц	230 В / 50-60 Гц	voltage	230 V / 50-60 Hz	230 V / 50-60 Hz
Номинальный ток	9,5 А	9,5 А	rated current	9.5 A	9.5 A
Макс. Ø коронки (ручн. бурение)	200 / 120 / 80 мм	200/120/80 мм	max. core drill-Ø, hand-guided	200/120/80 mm	200/120/80 mm
Макс. Ø коронки (на стойке)	160 / 80 / 40 мм	160/80/40 мм	max. core drill-Ø, stationary	160/80/40 mm	160/80/40 mm
Вес чистый / в комплекте	6,6 кг	6,8 кг	weight	6.6 kg	6.8 kg
Габариты (L/B/H)	515 / 115 / 161 мм	515/115/161 мм	dimensions (l/w/h)	515/115/161 mm	515/115/161 mm

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ	CDM 25 W	CDM 33 W	TECHNICAL DATA	CDM 25 W	CDM 33 W
Номинальная мощность	2500 Вт	3300 Вт	rated power	2500 W	3300 W
Выходная мощность	1800 Вт	2550 Вт	output power	1800 W	2550 W
Напряжение	230 В / 50-60 Гц	230 В / 50-60 Гц	voltage	230 V / 50-60 Hz	230 V / 50-60 Hz
Номинальный ток	12 А	16 А	rated current	12 A	16 A
Макс. Ø коронки (ручн. бурение)	250/120/80 мм	350/160/100 мм	max. core drill-Ø, stationary	250/120/80 mm	350/160/100 mm
Крепление мотора	универсальное	универсальное	drill motor holder	univ. mounting plate	univ. mounting plate
Вес чистый / в комплекте	12,3 кг / 14,3 кг	13,0 кг / 14,9 кг	weight	12.3 kg / 14.3 kg	13.0 kg / 14.9 kg
Габариты (L/B/H)	541 / 181 / 194 мм	541 / 181 / 194 мм	dimensions (l/w/h) with clip	541 / 181 / 194 mm	541 / 181 / 194 mm

DRILL-JET STÄNDER STANDS



КОМПАКТНЫЕ, КРЕПКИЕ И
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОРОНКИ
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЛМАЗНОГО
БУРЕНИЯ

COMPACT, FUNCTIONAL AND
ROBUST DIAMOND CORE DRILLING
STANDS FOR RELIABLE PROFESSIO-
NAL USE

- Алюминиевая универсальная стойка для крепления с помощью дюбеля или вакуума
- Эргономическое и свободное бурение крестом приводной рукоятки
- universal operating options
- ergonomic, fatigue-free core drilling with the hand crank cross

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ	CDR 162	CDR 342	CDR 402	TECHNISCHE DATEN	CDR 162	CDR 342	CDR 402
Максимальный Ø коронки	162 мм	342 мм	402 мм	core bits-Ø max.	162 mm	342 mm	402 mm (spacer plate)
Регулируемая длина	585 мм	620 мм	585 мм	adjustable useful length	585 mm	620 mm	585 mm
Крепление двигателя	Зажимное кольцо Ø 60 мм	QUICK-LOC Быстросъёмная монтажная плата		motor mounting using feed gears	collar-Ø 60mm	UNIVERSAL	UNIVERSAL
Установка ворота с обеих сторон / его передача	1:1 / ручная	1:1 / ручная	1:1 & 1:2 / ручная	operated from either side	1:1 / hand crank	1:1 / hand crank	1:1 and 1:2 / hand crank
Крепление двигателя	90° - 45°	90° - 45°	90° - 45°	angle drilling	90°- 45°	90°- 45°	90°- 45°
Угол бурения	дюбелями	дюбелями	дюбелями	fixing	dowel (vacuum opt.)		dowel
Вес	7,7 кг	10,9	18,9	weight	7.7 kg	10.9 kg	18.9 kg
Габариты Д/Ш/В (мм)	450/230/900	470/280/1020	520/390/1035	dimensions (l/w/h in mm)	450/230/900	470/280/1020	520/390/1035

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ	CDR 372	CDR 572	TECHNISCHE DATEN	CDR 372	CDR 572
Максимальный Ø коронки	372 мм	572 мм	core bits-Ø max.	372 mm	572 mm (spacer plate)
Регулируемая длина	610 мм	620 мм	adjustable useful length	610 mm	820 mm
Регулируемая длина с водосборным кольцом	550 мм	340 мм	adjustable useful length with water collecting ring	550 mm	750 mm
Крепление двигателя	Быстросъёмная монтажная плата		motor mounting using	QUICK-LOC	QUICK-LOC
Установка ворота с обеих сторон / его передача	1:1 & 1:3 / ручная	1:1 & 1:3 / ручная	feed gears	1:1 and 1:3 / operated from either side / hand crank cross	
Угол бурения	90° - 45°	90° - 45°	angle drilling	90°- 45°	90°- 45°
Угол бурения	дюбелями	дюбелями	fixing	dowel (vacuum opt.)	dowel
Вес	22,1 кг	25,4 кг	dimensions (l/w/h in mm)	22.1 kg	25.4 kg
Габариты (L/B/H)	450/230/900	470/280/1020	weight	505/295/985	505/295/1205

CDM 23 WP CDR 350



СТАБИЛЬНАЯ, ПРАКТИЧНАЯ
И КОМПАКТНАЯ СИСТЕМА
ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ ТРУБ.

FUNCTIONAL, ROBUST AND
COMPACT CHANNEL CORE
DRILLING SYSTEM

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ	CDM 23 WP	CDR 350	TECHNICAL DATA	CDM 23 WP	CDR 350
Номинальная мощность	3,1 л.с. / 2300 Вт		rated power	3,1 PS / 2300 W	
Выходная мощность	2,7 л.с. / 2200 Вт		drill motor holder	2,7 PS / 2200 W	
Посадочное место	1 ¼" UNC		core bit holder	1 ¼" UNC	
Вес	15 кг		weight	15 kg	
Габариты Д/Ш/В	608/339/225 мм		dimensions (l/w/h)	608/339/225 mm	
Рекомендуемый Ø коронки		80-350 мм	core bits-Ø recomm.		80-350 mm
Макс. Ø коронки		350 мм	core bits-Ø max.		350 mm
Макс. Ø коронки		400 мм	adjustable useful length		400 mm
Вес в комплекте		31 кг	weight		31 kg
Габариты Д/Ш/В		690/424/837 мм	dimensions (l/w/h)		690/424/837 mm

FS 9 FS 11



НАДЕЖНЫЙ, КОМПАКТНЫЙ
НАРЕЗЧИК ШВОВ ДЛЯ
ПОВСЕДНЕВНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕМОНТНЫХ,
СТРОИТЕЛЬНЫХ И ДОРОЖНЫХ
РАБОТ

THE COMPACT FLOOR
CUTTERS FOR DAILY USE ON
CONSTRUCTION SITES

- Возможность установки пакета дисков шириной до 15 мм
- Бак для воды на 30 л.
- Винт с рукояткой, с дисплеем глубины
- mounting width up to 15 mm standard
- incl. water tank
- stepless threaded spindle with depth gauge

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ	FS 9 B	FS 11 B	TECHNICAL DATA	FS 9 B	FS 11 B
Глубина реза	140 мм	165 мм	cutting depth	140 mm	165 mm
Макс. диаметр диска	400 мм	450 мм	saw blade diameter max.	400 mm	450 mm
Посадочный диаметр диска	25,4 мм	25,4 мм	saw blade bore hole	25.4 mm	25.4 mm
Тип двигателя	1-цил. Briggs & Stratton	1-цил. Honda	motor	1-cyl. Briggs&Stratton	1-cyl. Honda
Мощность двигателя	5,6 кВт / 7,6 л.с.	8,2 кВт / 11,2 л.с.	output max.	5.6 kW / 7.6 hp	8.2 kW / 11.2 hp
Скорость вращения диска	2880 об/мин	2550 об/мин	saw blade speed	2880 1/min	2550 1/min
Вес	80 кг	90 кг	weight	80 kg	90 kg
Габариты Д/Ш/В	1015/535/805 мм	1030/505/805 мм	dimensions (l/w/h)	1015/535/805 mm	1030/505/805 mm

FS 13



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ,
КОМПАКТНЫЙ, НАДЁЖНЫЙ
НАРЕЗЧИК ШВОВ ДЛЯ
ИНТЕНСИВНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

THE COMPACT ALL-ROUND FLOOR
CUTTER FOR FAST USE

- Возможность установки пакета дисков шириной до 15 мм
- Бак для воды на 30 л – откидывающийся
- Анти-вибрационные ручки
- mounting width up to 15 mm standard
- incl. water tank – can be tilted forward
- anti-vibration handle

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ	FS 13-3 B	FS 13-3 D	TECHNICAL DATA	FS 13-3 B	FS 13-3 D
Глубина реза	180 мм	180 мм	cutting depth	180 mm	180 mm
Макс. диаметр диска	500 мм	500 мм	saw blade diameter max.	500 mm	500 mm
Посадочный диаметр диска	25,4 мм	25,4 мм	saw blade bore hole	25.4 mm	25.4 mm
Тип двигателя	1-цил. Honda	1-цил. Hatz	motor	1-cyl. Honda	1-cyl. Hatz
Мощность двигателя	8,2 кВт / 11,2 л.с.	7,3 кВт / 10 л.с.	output max.	8.2 kW / 11.2 hp	7.3 kW / 10 hp
Скорость вращения диска	2300 об/мин	2300 об/мин	saw blade speed	2300 1/min	2300 1/min
Вес	105 кг	133 кг	weight	105 kg	133 kg
Габариты Д/Ш/В	1040/585/910 мм	1155/535/985 мм	dimensions (l/w/h)	1040/585/910 mm	1155/535/985 mm

FS 20



КОМПАКТНЫЙ И МОЩНЫЙ
НАРЕЗЧИК ШВОВ ДЛЯ
РЕЗКИ АСФАЛЬТА И БЕТОНА

POWERFUL AND COMPACT
FLOOR CUTTERS IN THE
MIDDLE CLASS

- Возможность установки пакета дисков шириной до 15 мм
- Бак для воды на 30 л
- Винт с рукояткой, с дисплеем глубины
- VE- самоходная версия с электрической подачей
- mounting width up to 15 mm standard
- incl. water tank
- stepless threaded spindle with depth gauge

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ	FS 20-1 B (-VE)	FS 20 D (-VE)	TECHNICAL DATA	FS 20-1 B (-VE)	FS 20 D (-VE)
Глубина реза	220 мм	220 мм	cutting depth	220 mm	220 mm
Макс. диаметр диска	600 мм	600 мм	saw blade diameter max.	600 mm	600 mm
Посадочный диаметр диска	25,4 мм	25,4 мм	saw blade bore hole	25.4 mm	25.4 mm
Тип двигателя	V 2-цил. Honda	Hatz/Diesel	motor	Honda V2-cyl.	Hatz/Diesel
Мощность двигателя	15,5 кВт / 20,8 л.с.	10,1 кВт / 13,8 л.с.	output max.	15.5 kW / 20.8 hp	10.1 kW / 13.8 hp
Скорость вращения диска	1920 об/мин	1920 об/мин	saw blade speed	1920 1/min	1920 1/min
Вес	205 кг (210 кг)	263 кг (268 кг)	weight (VE)	205 kg (210 kg)	263 kg (268 kg)
Габариты Д/Ш/В	1100/750/1100 мм	1100/750/1100 мм	dimensions (l/w/h)	1100/750/1100 mm	1100/750/1100 mm

COMPACTCUT 600



ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ И КОМПАКТНЫЙ ШВОНАРЕЗЧИК ДЛЯ ВЫСОКОТРЕБУЕМЫХ ЗАДАЧ С ШАРНИРНОЙ СИСТЕМОЙ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

POWERFUL AND COMPACT FLOOR CUTTER FOR CHALLENGING BUILDING SITE CONDITIONS

- Быстрая переналдка слевосторонней на правостороннюю резку
- Шарнирная система рулевого управления для лёгкости, быстроты, удобства при резке
- Новая технология BAUMA – 2013
- Rapid changeover from left to right-hand cutting
- Articulated joint control for quick and easy set-up

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ	CC 600 P	CC 600 D	TECHNICAL DATA	CC 600 P	CC 600 D
Глубина реза	320 мм	320 мм	cutting depth (max.)	320 mm	320 mm
Макс. диаметр диска	800 мм	800 мм	saw blade diameter (max.)	800 mm	800 mm
Посадочный диаметр диска	25,4 мм	25,4 мм	saw blade bore hole	25.4 mm	25.4 mm
Тип двигателя	Honda/Benzin 2-цил.	Hatz/Diesel 2-цил.	motor	Honda/petrol	Hatz/Diesel
Мощность двигателя	16,5 кВт/22,1 л.с.	14,7 кВт / 19 л.с.	output max.	16,5 kW/22,1 hp	14,7 kW / 19 hp
Скорость вращения диска	1650 об/мин	1650 об/мин	saw blade speed	1650 1/min	1650 1/min
Вес	255 кг	310 кг	weight	255 kg	310 kg
Габариты Д/Ш/В (мм)	1180/740/1073	1180/740/1073	dimensions (l/w/h)	1180/740/1073	1180/740/1073

FS 28



МОЩНЫЙ, ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ, САМОХОДНЫЙ НАРЕЗЧИК ШВОВ ДЛЯ ИНТЕНСИВНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ROBUST HIGH-PERFORMANCE TECHNOLOGY FOR CUTTING CONCRETE AND ASPHALT

- Испытанный профессионалами, дизельный нарезчик швов впечатляет не только в соотношении цена и производительность, но и в надежности механизма и простоте в эксплуатации
- excellent price/performance ratio
- robust mechanics
- rapid changeover from left to right-hand cutting

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ	FS 28 D	TECHNICAL DATA	FS 28 D
Глубина реза (опция)	275 мм (325 мм)	cutting depth (max.)	275 mm (325 mm)
Макс. диаметр диска (опция)	700 мм (800 мм)	saw blade diameter (max.)	700 mm (800 mm)
Посадочный диаметр диска	25,4 мм	saw blade bore hole	25.4 mm
Тип двигателя	Deutz/Diesel 2-цил.	motor	Deutz/diesel 2-cyl.
Мощность двигателя	22,8 кВт / 31 л.с.	output max.	22.8 kW / 31 hp
Скорость вращения диска	1550 об/мин	saw blade speed	1550 1/min
Вес	675 кг	weight	675 kg
Габариты Д/Ш/В	1420/820/1120 мм	dimensions (l/w/h)	1420/820/1120 mm

MULTICUT 800



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, САМОХОДНЫЙ НАРЕЗЧИК ШВОВ ДЛЯ СЛОЖНЫХ ОПЕРАЦИЙ НА СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДКАХ

ROBUST FLOOR CUTTER FOR THE ROUGHEST JOB-SITE USE

- Качества: манёвренность, надёжность , лёгкое и простое управление машины
- Возможность установки пакета дисков для нарезки швов шириной до 20 мм
- GH версия с гидравликой для шламоотсоса VACUUM-WET 300
- smooth stub axle steering system enables quick and easy set-up
- GH version with hydraulic preparation to adapt a suction unit VACUUM-WET 300

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ	MULTICUT 800/800 G	MULTICUT 800 GH	TECHNICAL DATA	MULTICUT 800/800 G	MULTICUT 800 GH
Глубина реза max.	515 мм	515 мм	cutting depth max.	515 mm	515 mm
Макс. диаметр диска max.	1200 мм	1200 мм	saw blade diameter max.	1200 mm	1200 mm
Посадочный диаметр диска	35 мм (6х отверстий)	35 мм (6х отверстий)	saw blade bore hole	35 mm (6x M12 -TK120mm)	35 mm (6x M12 -TK120mm)
Тип двигателя	KUBOTA 4-цил. Turbod.	Kubota 4-цил. Turbod.	motor	Kubota 4-cyl. turbod.	Kubota 4-cyl. turbod.
Мощность двигателя	44 кВт / 60 л.с.	44 кВт / 60 л.с.	output max.	44 kW / 60 hp	44 kW / 60 hp
Скорость вращения диска	1550 об/мин; 970 об/мин	1550 об/мин; 970 об/мин	saw blade speed	1550 1/min; 970 1/min	1550 1/min; 970 1/min
Вес	935 кг	1070 кг	weight	935 kg	1070 kg
Габариты Д/Ш/В	1680/1050/1360 мм	2170/1650/1600 мм	dimensions (l/w/h)	1680/1050/1360 mm	2170/1650/1600 mm

COMPACTCUT 400



МОЩНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
НАРЕЗЧИК ШВОВ ДЛЯ
РАБОТЫ В ПОМЕЩЕНИЯХ

ROBUST, POWERFUL, ELECTRIC
FLOOR CUTTER – IDEAL FOR
CUTTING WORK IN BUILDINGS

- Оптimalен для быстрого обслуживания и транспорта
- Быстрая переналадка с левосторонней на правостороннюю резку
- quickly and easily dismantled for maintenance and transport
- simple conversion from left-handed to right-handed cutting

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ	COMPACTCUT 400	TECHNICAL DATA	COMPACTCUT 400
Глубина реза	320 мм	cutting depth	320 mm
Макс. диаметр диска	800 мм	saw blade diameter max.	800 mm
Посадочный диаметр диска	25,4 мм	saw blade bore hole	25.4 mm
Тип двигателя	Электрический	motor	electric motor
Мощность двигателя	7,5 кВт / 400 В	output max.	7.5 kW / 400 V
Скорость вращения диска	1250 об/мин	saw blade speed	1250 1/min
Вес	156 кг	weight	156 kg
Габариты Д/Ш/В	1200/650/1090 мм	dimensions (l/w/h)	1200/650/1090 mm

COMPACTCUT 600



ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ И
КОМПАКТНЫЙ ШВОНАРЕЗЧИК
ДЛЯ ВЫСОКОТРЕБУЕМЫХ ЗАДАЧ
С ШАРНИРНОЙ СИСТЕМОЙ
РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

POWERFUL AND COMPACT FLOOR
CUTTER FOR CHALLENGING
BUILDING SITE CONDITIONS

- Быстрая переналадка с левосторонней на правостороннюю резку
- Шарнирная система рулевого управления для лёгкости, быстроты, удобства при резке
- Новая технология BAUMA – 2013
- Rapid changeover from left to right-hand cutting
- Articulated joint control for quick and easy set-up

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ	CC 600 E	TECHNICAL DATA	CC 600 E
Глубина реза	320 мм (420 мм)	cutting depth (max.)	320 mm (420 mm)
Макс. диаметр диска	800 мм (1000 мм)	saw blade diameter (max.)	800 mm (1000 mm)
Посадочный диаметр диска	25,4 мм	saw blade bore hole	25.4 mm
Тип двигателя	Электрический	motor	electric
Мощность двигателя	15 кВт / 20,4 л.с.	output max.	15 kW / 20,4 hp
Скорость вращения диска	700-2700 об/мин	saw blade speed	700-2700 1/min
Вес	310 кг	weight	310 kg
Габариты Д/Ш/В (мм)	1180/740/1073	dimensions (l/w/h)	1180/740/1073

COMPACTCUT 800



КОМПАКТНЫЙ И МОЩНЫЙ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАРЕЗЧИК
ШВОВ ДЛЯ РАБОТЫ В ЛЮБЫХ
СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ

POWERFUL AND COMPACT FLOOR
CUTTERS FOR CHALLENGING
CONSTRUCTION SITE CONDITIONS

- Возможность установки пакета дисков шириной до 15 мм
- SWING ARM принцип: переналадка с левосторонней на правостороннюю резку
- long times for converting from left to right cut are eliminated by the swivel arm principle
- mounting width up to 15 mm standard

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ	COMPACTCUT 800	TECHNICAL DATA	COMPACTCUT 800
Глубина реза	420 мм (520 мм)	cutting depth (max.)	420 mm (520 mm)
Макс. диаметр диска	1000 мм (1200 мм)	saw blade diameter (max.)	1000 mm (1200 mm)
Посадочный диаметр диска	25,4 мм	saw blade bore hole	25.4 mm
Тип двигателя	Электрический	motor	electric
Мощность двигателя	22 кВт / 30 л.с.	output max.	22 kW / 30 hp
Скорость вращения диска	700-2700 об/мин	saw blade speed	700-2700 1/min
Вес	466 кг	weight	466 kg
Габариты Д/Ш/В	1170/785/1120 мм	dimensions (l/w/h)	1170/785/1120 mm

COMPACTCUT 600 PV



ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ И КОМПАКТНЫЙ ШВОНАРЕЗЧИК С ШАРНИРНОЙ СИСТЕМОЙ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО СУХОЙ РЕЗКЕ (БЕЗ ВОДЫ)

POWERFUL AND COMPACT FLOOR CUTTER FOR CHALLENGING BUILDING SITE CONDITIONS

- Новая технология BAUMA – 2013
- Шарнирная система рулевого управления для лёгкости, быстроты, удобства
- С интегрированной системой при сухой резке
- Rapid changeover from left to right-hand cutting
- Articulated joint control for quick and easy set-up

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ	COMPACTCUT 600 PV	TECHNICAL DATA	COMPACTCUT 600 PV
Глубина реза	120 мм	cutting depth	120 mm
Макс. диаметр диска	400 мм	saw blade diameter max.	400 mm
Посадочный диаметр диска	25,4 мм	saw blade bore hole	25.4 mm
Тип двигателя	HONDA Benzin 2-цил.	motor	HONDA petrol 2-cylinder
Мощность двигателя	16,5 кВт / 22,1 л.с.	output max.	16.5 kW / 22.1 hp
Скорость вращения диска	1950 1/min	saw blade speed	1950 1/min
Вес	410 кг	weight (incl. VACUUM-DRY 100)	410 kg
Габариты Д/Ш/В	1180/740/1073 мм	dimensions (l/w/h)	1180/740/1073

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ	VACUUM-DRY 100	TECHNICAL DATA	VACUUM-DRY 100
Контейнер для пыли	25 литров	box dust/particles	25 l box
Передача на турбину с помощью	V - Ремень	required hydraulic supply	poly-V-belt
Подаваемое количество воздуха	410 м³/час	air delivery rate	410 m³/h
Всасывающее присоединение шланга	70 мм, (длина до 2 метров)	exhaust hose connection	Ø 70mm, length max. 2m
Вес	45 кг	weight	45 kg
Габариты Д/Ш/В	800 / 500 / 840 мм	dimensions (L/W/H)	800/500/840 mm

FB 60



ИДЕАЛЬНАЯ МАШИНА ДЛЯ ОЧИСТКИ ШВОВ И ДЛЯ ОБРАБОТКИ ФАСОК

THE IDEAL MACHINE FOR CLEANING JOINTS AND ENLARGING CRACKS

- Эта машина может также использоваться как фреза
- due to the optional wheel set the machine can also be used for crack milling

Тех. Характеристики	FB 60 P	FB 60 D	TECHNICAL DATA	FB 60 P	FB 60 D
Ширина щётки	8 - 18 мм	8 - 18 мм	brush width	8 - 18 mm	8 - 18 mm
Глубина очистки	60 мм	60 мм	brush depth	60 mm	60 mm
Диаметр щётки	300 мм	300 мм	brush diameter	300 mm	300 mm
Посадочный диаметр	20,0 / 25,4 мм	20,0 / 25,4 мм	holder	20.0 / 25.4 mm	20.0 / 25.4 mm
Топливо	Benzin	Diesel	fuel	petrol	diesel
Мощность	9,6 кВт / 13 л.с.	7,7 кВт / 10,5 л.с.	output power max.	9.6 kW / 13 hp	7.7 kW / 10.5 hp
Скорость вращения щётки	102 кг	126 кг	weight	102 kg	126 kg
Габариты Д/Ш/В	1150/580/960 мм	1150/580/960 мм	dimensions (l/w/h)	1150/580/960 mm	1150/580/960 mm

UNICUT 300



ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ, КОМПАКТНЫЙ И ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ НАРЕЗЧИК ШВОВ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

FULLY HYDRAULIC COMPACT FLOOR CUTTER FOR PROFESSIONAL USE

- Полно-электронный гидравлический двигатель
- Меняющееся положение водителя делает возможным производить выдвигаемые и также буксирные разрезы
- Возможны косые разрезы до 15° как внутрь так и наружу
- diagonal cuts to the inside and the outside are possible up to 15°

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ	UNICUT 300	TECHNICAL DATA	UNICUT 300
Глубина реза max.	510 мм	cutting depth max.	510 mm
Макс. диаметр диска max.	1200 мм	saw blade diameter max.	1200 mm
Посадочный диаметр диска	35 мм (6 крепёжных отверстий х M12-ТК 120 мм)	saw blade bore hole	35 mm (6 x M12 - TK 120 mm)
Тип двигателя	Deutz 4-цил. Turbodiesel	motor	Deutz 4-cylinder turbodiesel
Мощность двигателя	55,4 кВт / 75 л.с.	output max.	55.4 kW / 75 hp
Скорость вращения диска	750-1800 об/мин	saw blade speed	750-1800 1/min
Вес	1600 кг	weight	1600 kg
Габариты Д/Ш/В	2780/890/1640 мм	dimensions (l/w/h)	2780/890/1640 mm

UNICUT 500



ПОЛНОСТЬЮ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ НАРЕЗЧИК ШВОВ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

FULLY HYDRAULIC HIGH-PERFORMANCE FLOOR CUTTER FOR PROFESSIONAL USE

- Полно-электронный гидравлический двигатель
- Меняющееся положение водителя на сиденье делает возможным производить выдвигаемые и также буксирные разрезы
- electronic controllable hydraulic propelled drive
- variable sitting position enables pushed and dragged cuts

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ	UNICUT 500	TECHNICAL DATA	UNICUT 500
Глубина реза max.	490 мм	cutting depth max.	490 mm
Макс. диаметр диска max.	1200 мм	saw blade diameter max.	1200 mm
Посадочный диаметр диска	35 мм (6 крепёжных отверстий х M12-ТК 120 мм)	saw blade bore hole	35 mm (6x M12 -TK120mm)
Тип двигателя	Kubota 4-цил. Turbodiesel	motor	Kubota 4-cylinder turbodiesel
Мощность двигателя	74 кВт / 101 л.с.	output max.	74 kW / 101 hp
Скорость вращения диска	Безступенчатая автоматическая регулировка 800-2500 об/мин	saw blade speed	stepless electronic 800-2500 1/min
Вес	1630 кг	weight	1630 kg
Габариты Д/Ш/В	2750/965/1700 мм	dimensions (l/w/h)	2750/965/1700 mm

UNICUT 800



ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ НАРЕЗЧИК ШВОВ, ОТВЕЧАЮЩИЙ САМЫМ СОВРЕМЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ

FULLY HYDRAULIC HIGH-PERFORMANCE FLOOR CUTTER FOR PROFESSIONAL USE

- Возможны косые разрезы до 15° как внутрь так и наружу
- Эта машина может проводить как буксирные разрезы, так и выдвигаемые разрезы
- fully electronic controllable hydraulic traction drive
- variable sitting position enables pushed and dragged cuts

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ	UNICUT 800	TECHNICAL DATA	UNICUT 800
Глубина реза max.	630 мм	cutting depth max.	630 mm
Макс. диаметр диска max.	1500 мм	saw blade diameter max.	1500 mm
Посадочный диаметр диска	35 мм (6 крепёжных отверстий х M12-ТК 120 мм)	saw blade bore hole	35 mm (6x M12 -TK120mm)
Тип двигателя	Deutz 4-цил. Turbodiesel	motor	Deutz 4-cylinder turbodiesel
Мощность двигателя	105 кВт / 142 л.с.	output max.	105 kW / 142 hp
Скорость вращения диска	Безступенчатая автоматическая регулировка 700-2500 об/мин	saw blade speed	stepless electronic 700-2500 1/min
Вес	2180 кг	weight	2180 kg
Габариты Д/Ш/В	2700/1100/1800 мм	dimensions (l/w/h)	2700/1100/1800 mm

VACUUM-WET



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
МОБИЛЬНАЯ УСТАНОВКА
ДЛЯ СБОРА ПЫЛИ, ГРЯЗИ И
ШЛАМА

PROFESSIONAL
WET EXTRACTIONS

- При помощи дополнительного специального кожуха диска и шланга Ø100 мм система может быть адаптирована к любому нарезчику швов
- Мокрая/сырая сборка шлама и грязи.
- Мобильная установка
- can be adapted with the suitable accessories, like saw blade hood and suction shoe, to every floor cutter

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ	VACUUM-WET 100 P	VACUUM-WET 100 E	TECHNICAL DATA	VACUUM-WET 100 P	VACUUM-WET 100 E
Мотор	Бензин 9,6 кВт	Электро 7,5 кВт	motor	petrol 9.6 kW	electric 7.5 kW
Объём подаваемого воздуха	1600 метр ³ / ч.	1600 метр ³ / ч.	air volume	1600 m ³ /h	1600 m ³ /h
Объём подаваемой воды	1250 литров / ч.	1250 литров / ч.	water volume	1250 l/h	1250 l/h
Адаптер / переходник водяного шланга	Соединение GEKA, мин. 3/4" шланг, длина макс. 40 м		connection for water	GEKA-coupling, min. 3/4"-hose,length max. 40m	
Адаптер / переходник шланга для шлама	Соединение GEKA, мин. 1" шланг, длина макс. 40 м		connection for waste water	GEKA-coupling, min. 1"-hose,length max. 40m	
Всасывающее присоединение шланга	Ø =100 мм; Длина max. 10 м		suction hose connection	Ø =100, mm; length max. 10m	
Вес	196 кг	222 кг	weight	196 kg	222 kg
Габариты Д/Ш/В	1120/700/1600 мм	1120/700/1600 мм	dimensions (l/w/h)	1120/700/1600 mm	1120/700/1600 mm

VACUUM-WET



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
АГРЕГАТ ДЛЯ БЫСТРОГО
ОТСАСЫВАНИЯ ВОДЫ И
УДАЛЕНИЯ ПЫЛИ,
ГРЯЗИ И ШЛАМА

PROFESSIONAL
WET EXTRACTIONS

- Могут соответствующим образом подходить к швонарезчикам LISSMAC MULTICUT & UNICUT
- Мокрая/сырая сборка шлама и грязи

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ	VACUUM-WET 300	VACUUM-WET 500	TECHNICAL DATA	VACUUM-WET 300	VACUUM-WET 500
Мотор	Q=40 литров/мин.; 130 бар	Q=40 литров/мин.; 140 бар	hydraulic supply	Q = 40 l/min; 130 bar	Q = 40 l/min; 140 bar
Объём подаваемого воздуха	1600 метр ³ / ч.	2200 метр ³ / ч.	air volume	1600 m ³ /h	2200 m ³ /h
Объём подаваемой воды	1250 литров / ч.	2450 литров / ч.	water volume	1250 l/h	2450 l/h
Адаптер / переходник водяного шланга	Соединение GEKA, мин. 3/4" шланг, длина макс. 40 м		connection for fresh water	GEKA-coupling, min. 3/4"-hose,length max. 40m	
Адаптер / переходник шланга для шлама	Соединение GEKA, мин. 1" шланг, длина макс. 40 м		connection for waste water	GEKA-coupling, min. 1"-hose,length max. 40m	
Всасывающее присоединение шланга	Ø =100 мм; Длина max. 10 м		suction hose connection	Ø =100, mm; length max. 10m	
Вес	140 кг	250 кг	weight	140 kg	250 kg
Габариты Д/Ш/В	750/575/1000 мм	600/900/1300 мм	dimensions (l/w/h)	750/575/1000 mm	600/900/1300 mm

VACUUM-DRY



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
АГРЕГАТ ДЛЯ СБОРА ПЫЛИ
ПРИ СУХОЙ РЕЗКЕ

PROFESSIONAL
DRY EXTRACTION

Тех. Характеристики	VACUUM-DRY 500	TECHNICAL DATA	VACUUM-DRY 500
Контейнер пыли	пластиковый мешок 25 литров	container for coarse parts	25 l synthetic sack
Необходимое гидравлическое снабжение	Q=40 литров/мин.; 140 бар	hydraulic supply	Q = 40 l/min; 140 bar
Объём подаваемого воздуха	1100 метр ³ / ч	air volume	1100 m ³ /h
Всасывающее присоединение шланга	Ø =100 мм; Длина max. 3,5 м	suction hose connection	Ø =70, mm; length max. 3.5 m
Вес	320 кг	weight	320 kg
Габариты Д/Ш/В	1050/930/2070 мм	dimensions (l/w/h)	1050/930/2070 mm

IVC 288



УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ
СБОРА МОКРОГО ИЛИ СУХОГО
ШЛАМА, ПРОМЫШЛЕННОЕ
ПРИМЕНЕНИЕ

INDUSTRIAL VAUCUM CLANER FOR
WET AND DRY USE

- Синтетический фильтр, синтетическое полотно фильтра и контейнер для фильтра включены
- for wet and dry applications with sythetic filter, synthetic filter fleece and filter container

Тех. Характеристики	IVC 288 WD	IVC 288 WP	TECHNICAL DATA	IVC 288 WD	IVC 288 WP
Напряжение	сырая / сухая	сырая	aplication	wet / dry	wet
Мощность всасывания	2 x 1000 W	2 x 1000 W	power	2 x 1000 W	2 x 1000 W
Мощность	288 м³/ час	288 м³/ час	air volume	288 м³/h	288 м³/h
Длина всасывающего шланга	45 литров	45 литров	container volume	45 l	45 l
Вес	230 Вт (110 Вт)	230 Вт (110 Вт)	voltage	230 (110 V)	230 (110 V)
Ёмкость контейнера	3 метра	3 метра	length suction hose	3 m	3 m
Применение	32 кг	38 кг	weight	32 kg	38 kg
Габариты Д/Ш/В	610/577/1000 мм	610/577/1000 мм	dimension (l/b/h)	610/577/1000 mm	610/577/1000 mm

SFA



SFA 900

ФИЛЬТР ДЛЯ НЕПРЕРЫВНОЙ
ОЧИСТКИ ВОДЫ

FILTER UNITS FOR CLEANING
OF SLURRY

- Стационарно и мобильно применяемый фильтр
- Уменьшение издержек утилизации отходов с помощью отделения составных частей от воды
- for stationary and mobile use
- disposal costs reduction by separating the solids from the slurry

Тех. Характеристики	SFA 400	SFA 900	SFA 1200	TECHNICAL DATA	SFA 400	SFA 500	SFA 1000
Количество пластин	7 штук	15 штук	25 штук	number of plates	7 pieces	15 pieces	25 pieces
Размер пластин (L/B)	250/250 мм	300/300 мм	300/300 мм	plate size	250/250 mm	300/300 mm	300/300 mm
Подаваемое колич. воздуха	2400 л/час	2400 л/час	2000 л/час	chamber volume	2400 l/h	2400 l/h	2000 l/h
Объем вс ех плас тин	7,5 литров	18,9 литров	18,9 литров	pressing	7.5 l	18.9 l	18.9 l
От жим	Пневмат. / гидравлический	электриш / гидравл.		recycling capacity	pneum./hydr.	pneum./hydr.	electr./hydr.
Производительность	около 480 литров в час	около 1000 литров в час	около 1000 литров в час	working pressure	approx. 480 l/h	approx. 1000 l/h	approx. 1000 l/h
Вес (без бака)	92 кг	290 кг	290 кг	weight (without box)	92 kg	290 kg	290 kg
Габариты Д/Ш/В (мм)	850/650/1330	1200/800/980	1200/800/980	dimensions (l/w/h)	850/650/1330	1200/800/980	1200/800/980



+ suitable to only a limited extent
 ++ recommended
 +++ optimal recommended



мокрая резка / wet cutting



сухая резка / dry cutting

Tool type								Asphalt	Concrete	Natural stone	Ceramics	Sand-lime stone	Hard stone	Abrasive	Fresh concrete	Iron
TL Asphalt			•	•				+++						+		
TL Beton	•	•	•	•					+++					+		
TL Beton Laser	•	•	•	•					+++							
TL Beton Plus	•	•	•						+++							
TL Turbo Universal	•	•	•					++		++						
TL Granit	•	•	•					++		+++						
TL Abrasiv		•												+++		
TL Poroton	•											+		+++		
TL Fliese	•	•									++					
TL Turbo Fine	•	•						+		+	+++					
TL Schleifteller																
- Abrasiv		•					•	+						+++		
- Beton		•					•		+++					+		
TL Dosensenker		•	•						++					++		
BKTW 12					•		•		+++							
TL Bohrkronen					•		•		++					+		
ASW 10			•	•				+++						++	+	
ASW 30			•	•				+++						++	+	
MUSW 10			•	•				++	++					+		
BSW 10			•	•					+++							
BSW 11	•								+++							
BSW 13	•	•	•						+++	+						
PR. SILVER	•								+++							
GSW 21	•	•	•						++	++						
GSWL 21	•	•	•						++	++						
GSW 22	•	•	•						++	+++			+			
GSW 31	•								++	+++			++			
MSW 10	•	•	•						+	+						++
FSW 20	•	•									++					
OSW 10	•									+	+++					
ABSW 10	•	•	•									+		+++		
PSW 22	•											+		+++		
PSWD 22	•											+		+++		
KSWD 22	•											+++		+		
FBSW 11				•											+++	
MRSW 10		•												++		
FRSW 10																
- ASPHALT				•				+++								
- BETON				•					+++							
RSW 10																
- ASPHALT		•						+++						++		
- BETON		•							+++					+		
AASW 10				•				+++								
BASW 10				•					+++							
ASTW 20		•					•	++	+			+		+++		
BSTW 10		•					•		+++	+				+		
BSTW 40		•					•		+++	+				+		
BDW 10					•				+++							
KDW 10					•							+++		++		
ADW 10					•							+		+++		
BKNW 11				•	•				+++							
BKNW 21				•	•				+++							



LISSMAC Maschinenbau GmbH
Lanzstraße 4
D-88410 Bad Wurzach
Telefon +49(0)75 64/307-0
Telefax +49(0)75 64/307-500
lissmac@lissmac.com
www.lissmac.com